ANEXO CONVOCATORIA

7/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	– 1 Woofer de 7 de polipropileno – 1 Tweeter U-ART de 1,9 con relación de transformación de velocidad 4:1 – Guía de ondas HPS – 2 amplificadores integrados, 1 PWM para el woofer de 50W RMS y 1 PWM para el Tweeter de 20W RMS – Sensibilidad de entrada conmutable: +4 dBu / -10 dBV – Control de ganancia – Filtro High-shelf: – 2 dB, 0 dB, +2 dB – Filtro Low-shelf: – 2 dB, 0 dB, +2 dB – Respuesta de frecuencia: 39 Hz – 25 kHz – THD > 80 Hz 0.5 % – Máxima presión sonora por pareja a 1m: 110 dB – Frecuencia del Crossover: 2.6 kHz – Máximo consumo de corriente: 132 W – Dimensiones: 347 x 210 x 293 mm – Peso: 7,1 Kg	
2	- Dimensiones 160 x 57 mm (L x D) - Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20 kHz - Principio del transductor micrófono de condensador polarizado externamente, 1 '' de diafragma - Peso 485 g - Pick-up patrón conmutable: omnidireccional, amplia cardioide, cardioide, supercardioide,figura en forma de ocho - Impedancia nominal 50 ohmios - Min. impedancia de terminación 1.000 Ohms - Temperatura de almacenamiento -20 ° C a 60 ° C - Temperatura de funcionamiento 0 ° C a + 40 ° C - Sensibilidad AF 14,1 mV / -37 dB dBV - Nivel de ruido equivalente 10 dB (A) - Máximo nivel de presión sonora (pasivo) 142 dB SPL (Dämpfung 0 dB) - Fuente de alimentación 48 V alimentación fantasma (P48) - Consumo de corriente 4,1 mA - Rango dinámico de 132 dB - De corte bajo del filtro conmutable: Baja corte: 60 Hz, -18 dB / octava / roll off: 100 Hz, -6 dB / octava - Pre-énfasis conmutable: 0 dB, -10 dB, -20 dB	