

# ANEXO CONVOCATORIA

## 31/2021

### RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imagen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1       | <ul style="list-style-type: none"><li>-Ancho total 2 metros</li><li>-Ancho de trabajo 1.5 metros</li><li>-Cantidad de púas 5</li><li>-Protección de arcos: a través de bulón fusible o zafe de reintegro automático (no amortiguador)</li><li>-Profundidad de trabajo aproximada 0.30 metros</li><li>-Control de profundidad: a través de ruedas de acero montadas sobre dos rodamientos autocentrantes c/u</li><li>-Tres puntos: categoría I y II</li></ul>        |        |
| 2       | <ul style="list-style-type: none"><li>-Cantidad de discos: 16</li><li>-Discos de 22"</li><li>-Ancho de corte de discos: 1.84 metros</li><li>-Chasis: reforzado y extra corto que permita retornos rápidos en las cabeceras con mínimo radio de giro</li><li>-Regulación: sistema de cruce de lanza, que evite bordeos o surqueos por mala puesta a punto</li><li>-Acople: tres puntos</li><li>-Profundidad de trabajo: regulable con nivelador hidráulico</li></ul> |        |
| 3       | <ul style="list-style-type: none"><li>-Ancho total 2.20 metros</li><li>-Ancho de trabajo (rolos) 2.05 metros</li><li>-Torre de tres puntos compensada y desplazable</li><li>-Rolos: con brazos reforzados y montados sobre rodamientos</li><li>-Protección de rabasto trasero: vía resortes</li></ul>                                                                                                                                                               |        |
| 4       | <ul style="list-style-type: none"><li>-Ancho total 2.01 metros</li><li>-Ancho de trabajo 1.88 metros</li><li>-Cantidad de cuchilas: 32 de acero aleado templado a 211rpm</li><li>-Transmisión: cadena con embrague deslizante 100% en baño de aceite</li><li>-Peso aproximado: 225 kg</li><li>-Garantía cadena y piñon: mínimo 10 años</li><li>-Garantía de caja de transmisión: mínimo 3 años</li></ul>                                                            |        |