

ANEXO CONVOCATORIA

32/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Parlante portátil <u>Marca y modelo de referencia:</u> Bafle Activo Pro Bass Elevate 115 o de calidad igual o superior ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Cantidad de parlante 1 - Woofer 15" - Tweeter 1" (25mm) - Titanio - Potencia máxima 2000w - Potencia RMS: 800w - Bluetooth / USB / SD - Respuesta en Frecuencia 60Hz - 20 KHz - Impedancia 4 ohms - Amplificador Class D - Entrada de Micrófono XLR y 1/4" Jack - Entrada de Guitarra 1/4" Jack - 2 Bandas de Ecualización Agudos y Bajos - Alimentación 110-220v - 60/50Hz - Control remoto - Cable alimentación - Conectores de entrada: PLUG, RCA, USB, LECTOR SD - Alto: 67,5cm - Ancho: 43cm - Profundidad: 37,5cm - Peso: 12,8kg	
2	Parlante portátil POTENCIADO <u>Marca y modelo de referencia:</u> Sistema 2 Bafles Probass Powerstage 215 Bluetooth 1100W con Microfono y 2 Soportes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Caja Acústica Activa 15" Woofer 15" , 30 Oz , Bobina 2" Tweeter 25mm ,Titanio Respuesta en Frecuencia 55Hz-35KHz Sensibilidad 94 dB Impedancia 8 Ohms Amplificador Class-AB Entrada de microfono XLR ¼" jack Entrada de Linea XLR y RCA Salida de Linea XLR & ¼" Jack Ecualizador de 2 bandas Treble ,Bass Potencia RMS 1100W Potencia Maxima 3500W Consumo 180W Pantalla LCD, Control Remoto, Bluetooth®	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	Peso Neto 13Kg Peso Bruto 15Kg Medidas de caja 870x480x750mm Accesorios 1 micrófono, 1 cable de parlante, 1 cable de micrófono, 2 soportes de parlantes Caja Acústica Pasiva 15" Woofers 15" , 33OZ , 2"VC Tweeter 25mm , Titanium Respuesta en Frecuencia 55Hz-35KHz Sensibilidad 94 dB Impedancia 8 Ω Entrada Speakon Potencia RMS 1100W Potencia Maxima 3500W Peso Neto 11Kg Peso Bruto 13Kg	
3	Monitor 24" – Especificación Técnica Tps03a.22 Marca y modelo de referencia: SAMSUNG C24RG50 Características técnicas Generales: - Tamaño de la pantalla: 23,5" en diagonal - Interfaz de conexión a monitor: DP 1.2 y HDMI 1.4 o superior. Se solicitan ambas interfaces. - Deberá incluir cables DisplayPort y HDMI para conexión del monitor al adaptador de video de la PC. - Resolución Máxima Nativa: 1920 x 1080 (formato 16:9 widescreen) a una tasa de refresco de 144Hz o superior. - Brillo: no inferior a 250 cd/m². - Relación de Contraste (típica): no menor de 3000:1. - Tiempo de respuesta: 4ms o inferior. - Angulo de visión: no menor a 178° Horizontal / 178° Vertical.	
4	Mouse óptico con resolución mínima de 1000 DPI, botones izquierdo, derecho y central; rueda de desplazamiento vertical, con interfaz USB, tipo Genius DX-110 o superior.	