ANEXO CONVOCATORIA

12/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	GRABADOR DIGITAL 6 PISTAS Equipo de referencia: Grabador Digital Zoom H6 MEDIOS DE GRABACIÓN Tarjeta SD: 16MB hasta 2GB Tarjeta SDHC: 4GB hasta 32GB Tarjeta SDXC: 64GB hasta 128GB ENTRADAS Capsules XYH-6 X/Y mic Tipo de micro: Unidireccional Sensibilidad: -41 dB, 1 kHz a 1 Pa Ganancia de entrada: - a 46.5 dB Máxima presión de entrada del sonido: 136 dB SPL XYH-6 MIC/LINE IN Conector: Mini jack estéreo de 1/8" Nivel de entrada: - a 46.5 dB Impedancia de entrada: 2 k Alimentación Plug-in: Soporta 2.5V MSH-6 MS mic Tipos de micro: Unidireccional y bidireccional Sensibilidad: -37 dB, 1 kHz a 1 Pa (unidireccional) -39 dB, 1 kHz a 1 Pa (bidireccional) Ganancia de entrada: - a 42.5 dB Máxima presión de entrada del sonido: 120 dB SPL (unidireccional) 122 dB SPL (bidireccional) Shotgun mic (SGH-6) Tipos de micro: Unidireccional (micro unidad x3) Polar Pattern: Super-cardioid Sensibilidad: –39 dB, 1 kHz at 1 Pa (cada micro unidad) Ganancia de entrada: – to 50 dB Máxima presión de entrada del sonido: 122 dB SPL INPUTS 1 a 4 Micro Conectores: Jacks combo XLR/TRS (XLR: Pin 2 hot / TRS: Tip hot) Micro Ganancia de entrada: (PAD OFF) - to 55.5 dB Micro Ganancia de entrada: (PAD ON) - to 35.5 dB Micro Impedancia de entrada: 1.8k ó más Micro Nivel de entrada máximo: +22 dBu (PAD ON) Alimentación phantom: +12V /+24V /+48V (la alimentación Phantom puede activarse/desactivarse de forma independiente para las entradas 1 - 4) Ruido de entrada equivalente (EIN): -120 dBu ó inferior SALIDAS	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	LINE OUT Tipo de jack: Mini jack estéreo de 1/8" Nivel nominal de salida: -10 dBu cuando la carga de impedancia de salida es 10 k ó más PHONE OUT Tipo de jack: Mini jack estéreo de 1/8" Nivel de salida: 20 W +20 W (carga de 32) Altavoz incorporado 400mW, 8 , mono FORMATOS DE GRABACIÓN WAV Frecuencia de muestreo: 44.1/48/96 kHz Tasa de bits: 16/24 (Mono/Stereo, BWF-compliant) Máximo número de pistas que puede grabar a la vez: 8 (L/R + INPUT 1 a 4 + L/R backup) (Grabación Backup: -12dB menor que la ajustada en la ganancia de entrada L/R) MP3 Frecuencia de muestreo: 44.1kHz Tasa de bits: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps Máximo de pistas grabadas simultáneas: TIEMPO DE GRABACIÓN (CON TARJETA DE 2GB): 03:08:00 (44.1 kHz / 16-bit WAV) 34:43:00 (128kbps MP3) PANTALLA LCD a todo color de 2.0 pulgadas (320 x 240 pixels) USB Funcionamiento del tipo de almacenamiento de gran capacidad Clase: USB2.0 High Speed Funcionamiento interfaz de audio: Modo Multitrack Clase: USB2.0 High Speed Entradas / Salidas: 6 / 2 Frecuencia de muestreo: 44.1/48kHz/96kHz Tasa de bits: 16/24 bit Soporta alimentación a través de bus USB Funcionamiento interfaz de audio: Stereo mode Clase: USB2.0 Full Speed Entradas / Salidas: 2 / 2 Frecuencia de muestreo: 44.1/48kHz Tasa de bits: 16 bit Soporta alimentación a través de bus USB (funcionamiento iPad soportado sólo en modo estéreo) ALIMENTACIÓN pilas tamaño AA (LR6) x 4 Alcalinas o NiMH tipo AD-17 (DC5V/1A/USB-tipo) (opcional) Alimentación por bus USB DURACIÓN DE LAS PILAS Duración de las pilas (con pilas alcalinas, grabación continua) Más de 20 horas DIMENSIONES H6: 77.8mm (A) x 152.8mm (P) x 47.8mm (H), 280g XYH-6: 78.9mm (A) x 60.2mm (P) x 45.2mm (H), 130g MSH-6: 58.0mm (A) x 67.6mm (P) x 42.1mm (H), 85g	
2	GRABADORA DIGITAL DE AUDIO PORTATIL CON CONECTOR XLR Equipamiento sugerido: Saramonic SR-VRM1 Diseñada para micrófonos profesionales con conector XLR provee	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	Grabación en tarjetas MicroSD Micro SDHC hasta 32 GB Selección de carpetas de grabación Limite de grabación de hasta 120 minutos Filtro de baja frecuencia Salida de auriculares con conector miniplug de 3,5 mm para monitoreo. Pantalla LCD con menú de seteo Construcción de metal Especificaciones técnicas Relación Señal / Ruido: 92 dB + Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 22 kHz (+/- 2dB) Distorsión: 05% (1kHz sine wave) Consumo: 0.65w Temperatura de operación: -17º a 57ºC Formato WAV hasta 24 bits / 48 kHz Provee alimentación a Phantom de + 48V Alimentación: 2 pilas AA Autonomía: 8 horas sin alimentación Phantom 5 horas con alimentación Phantom Dimensiones: 105.5 x 34.7 x 43 mm Peso: 142gr	