

ANEXO CONVOCATORIA

32/2022

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|---|
| 1 | <p>Parlante portátil</p> <p><u>Marca y modelo de referencia:</u> Bafle Activo Pro Bass Elevate 115 o de calidad igual o superior</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de parlante 1 - Woofer 15" - Tweeter 1" (25mm) - Titanio - Potencia máxima 2000w - Potencia RMS: 800w - Bluetooth / USB / SD - Respuesta en Frecuencia 60Hz - 20 KHz - Impedancia 4 ohms - Amplificador Class D - Entrada de Micrófono XLR y 1/4" Jack - Entrada de Guitarra 1/4" Jack - 2 Bandas de Ecuilización Agudos y Bajos - Alimentación 110-220v - 60/50Hz - Control remoto - Cable alimentación - Conectores de entrada: PLUG, RCA, USB, LECTOR SD - Alto: 67,5cm - Ancho: 43cm - Profundidad: 37,5cm - Peso: 12,8kg |  |
| 2 | <p>Parlante portátil POTENCIADO</p> <p><u>Marca y modelo de referencia:</u> Sistema 2 Bafles Probass Powerstage 215 Bluetooth 1100W con Microfono y 2 Soportes</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>Caja Acústica Activa 15"</p> <p>Woofer 15" , 30 Oz , Bobina 2"</p> <p>Tweeter 25mm ,Titanio</p> <p>Respuesta en Frecuencia 55Hz-35KHz</p> <p>Sensibilidad 94 dB</p> <p>Impedancia 8 Ohms</p> <p>Amplificador Class-AB</p> <p>Entrada de microfono XLR ¼" jack</p> <p>Entrada de Linea XLR y RCA</p> <p>Salida de Linea XLR & ¼" Jack</p> <p>Ecuilizador de 2 bandas Treble ,Bass</p> <p>Potencia RMS 1100W</p> <p>Potencia Maxima 3500W</p> <p>Consumo 180W</p> <p>Pantalla LCD, Control Remoto, Bluetooth®</p> |  |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|---|
| 2 | <p>Peso Neto 13Kg Peso Bruto 15Kg Medidas de caja 870x480x750mm Accesorios 1 micrófono, 1 cable de parlante, 1 cable de micrófono, 2 soportes de parlantes Caja Acústica Pasiva 15" Woofer 15" , 33OZ , 2"VC Tweeter 25mm , Titanium Respuesta en Frecuencia 55Hz-35KHz Sensibilidad 94 dB Impedancia 8 O Entrada Speakon Potencia RMS 1100W Potencia Maxima 3500W Peso Neto 11Kg Peso Bruto 13Kg</p> | |
| 3 | <p>Monitor 24" – Especificación Técnica Tps03a.22</p> <p>Marca y modelo de referencia: SAMSUNG C24RG50</p> <p>Características técnicas Generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamaño de la pantalla: 23,5" en diagonal - Interfaz de conexión a monitor: DP 1.2 y HDMI 1.4 o superior. Se solicitan ambas interfaces. - Deberá incluir cables DisplayPort y HDMI para conexión del monitor al adaptador de video de la PC. - Resolución Máxima Nativa: 1920 x 1080 (formato 16:9 widescreen) a una tasa de refresco de 144Hz o superior. - Brillo: no inferior a 250 cd/m². - Relación de Contraste (típica): no menor de 3000:1. - Tiempo de respuesta: 4ms o inferior. - Angulo de visión: no menor a 178° Horizontal / 178° Vertical. | |
| 4 | <p>Mouse óptico con resolución mínima de 1000 DPI, botones izquierdo, derecho y central; rueda de desplazamiento vertical, con interfaz USB, tipo Genius DX-110 o superior.</p> |  |