ANEXO CONVOCATORIA

5/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• El calzado deberá ser **tipo zapatilla**. • Deberá contar con **puntera de aluminio**. La composición del calzado de seguridad entre sus **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** deberá contar con: capellada íntegramente de cuero 100% natural, deberá ser reforzada internamente y tener tratamiento antimicrobiano en los tejidos textiles, plantilla con confort ergonómico. Planta de inyección directa, dieléctrica, resistente a hidrocarburos, antideslizante y autolimpiante, con resistencia a flexión y abrasión.	
2	• El calzado **femenino** deberá ser **tipo zapatilla**. • Deberá contar con **puntera de aluminio**. La composición del calzado de seguridad entre sus **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** deberá contar con: capellada íntegramente de cuero 100% natural, deberá ser reforzada internamente y tener tratamiento antimicrobiano en los tejidos textiles, plantilla con confort ergonómico. Planta de inyección directa, dieléctrica, resistente a hidrocarburos, antideslizante y autolimpiante, con resistencia a flexión y abrasión.	
3	• El calzado deberá ser **tipo zapatilla**. • Deberá contar con **puntera de aluminio o acero**. La composición del calzado de seguridad entre sus **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** deberá contar con: capellada íntegramente de cuero 100% natural, deberá ser reforzada internamente y tener tratamiento antimicrobiano en los tejidos textiles, plantilla con confort ergonómico. Planta de inyección directa, dieléctrica, resistente a hidrocarburos, antideslizante y autolimpiante, con resistencia a flexión y abrasión. **Adicionalmente: deberán ser de pisada ancha y deben contar con estrías para escaleras.**	